

Návod na instalaci akustického setu pro úpravu vnitřního kruhového krytu

Použití:

Akustický set pro úpravu vnitřního kruhového krytu \varnothing 290 mm je určen pro útlum hluku chodu ventilátoru a venkovního hluku eventuálně redukuje případný průvan. Lze objednat samostatně. Jelikož je schopný tlumit zvuk, je vhodný pro citlivé osoby např. do ložnice. Uvnitř tohoto akustického setu je speciální syntetický filc, který má velice dobré vlastnosti při pohlcování zvukových vln. Zbraňuje také možnému úniku zvuku z vnitřních prostor. Lze jej dodatečně umístit do vnitřních kruhových krytů.

Na obrázku vidíte akustický set bez prachového filtru.

Postup montáže:

1. Odmontujte spodní díl vnitřního kruhového krytu, připravte si k ruce prachový filtr.

2. Odstraňte z akustického setu již namontovaný spodní díl.

3. Namontujte nový spodní díl na zeď. K montáži použijte centrální šroub, který zůstal ve spodním dílu krytu, demontujte dvě západky, které slouží k zajištění centrálního šroubu.



4. Nasadte prachový filtr (před nasazením v něm utvořte otvor odpovídající otvoru ve středu spodního dílu). V následujícím pořadí nasadte na spodní díl pylový filtr (namáčkněte jej na trny spodního dílu) dvě západky a upevňující články (zlehka dotáhněte).

5. Nasadte horní díl akustické vložky, dávejte pozor při nasazování, aby byly správně umístěny průduchové spáry – jsou možné jen čtyři pozice. Tento set pevně přišroubujte pomocí středové matice.

6. Nasadte vrchní díl vnitřního krytu. Po dokončení montáže by se měl vnitřní kryt otevírat a zavírat jako předtím.

Pokyny: Odmontovaný spodní díl vnitřního krytu pečlivě uschovejte, pro jeho možné opětovné použití.

Technické změny vyhrazeny!