

příslušenství pro decentrální větrací systémy



Simplex je stavební prvek určen pro decentrální větrací systémy řady iV-Smart⁺, iV14-Zero a aV100.

Instalační prvek se vkládá přímo do základního zdiva při výstavbě nových budov místo ytongu nebo klasických cihel. Umožňuje již při hrubé stavbě usazení a správné umístění stavebních průchodků včetně jejich správného spádu, čímž jsou eliminovány chyby při instalaci. Simplex je z venkovní strany difúzně otevřený a z vnitřní strany difúzně uzavřený, jeho délku lze individuálně přizpůsobit přímo ve výrobě. Má vynikající akusticko-izolační vlastnosti. Simplex je k dostání pro decentrální větrací systémy iV-Smart⁺, iV14-Zero a aV100 vestavěný set pro odtahové ventilátory. Ke každému typu Simplexu lze objednat také polystyrenové záslepky odpovídající velikosti.

Technický list

Rozměr délky:	365 mm nebo 490 mm	
Šířka zdiva:	pro variantu 365	175 – 365 mm
	pro variantu 490	366 – 490 mm
Váha:	varianta 365	1 310 g
	varianta 490	1 865 g
Provozní teplota:	0 – 60 °C	
Materiál:	instalační blok	NEOPOR WLG-032
	stavební průchodka	PPs
Požární odolnost:	odpovídá německé DIN 4102-B1 (obtížně hořlavý) a EN ISO 13501-1-E	
Číslo výrobku	průchodka Ø 100 x 365 mm	1506-0084
	průchodka Ø 100 x 490 mm	1506-0085
	průchodka Ø 160 x 365 mm	1506-0086
	průchodka Ø 160 x 490 mm	1506-0087
	průchodka Ø 200 x 365 mm	1506-0090
	průchodka Ø 200 x 490 mm	1506-0091



záruka 2 roky

