



iV-Compact

inVENTer®
jednoduše geniální větrání
Made in Germany

nejsilnější kompaktní ventilátor své řady



Větrací jednotka je určená pro objekty typu container haus nebo mobilheim.

Kompletní sada obsahuje stavební průchodku, zásuvný keramický modul s inVENTRONem, venkovní kryt a vnitřní kryt s prachovým filtrem. Možnost dokoupení různých typů filtrů. Větrací systém lze ovládat pouze pomocí regulátorů značky inVENTer®.



Technický list

Montážní otvor	Ø 180 mm
Síla zdi s omítkou	≥ 140 mm
Rozměr průchodky	Ø 204 x 230 mm
Průtok vzduchu v režimu zpětný zisk tepla	10,5 – 29 m ³ /h
Průtok vzduchu v režimu stálé větrání	21 – 58 m ³ /h
Spotřeba energie na jednotku	3 W/h
Hladina akustického tlaku (hlučnost)	21 – 44 dB(A)
Stupeň zpětného zisku tepla max.	72 %
Spotřeba energie v závislosti na výkonu ventilátoru	0,18 W(m ³ /h)
Provozní napětí	6 - 16 V DC
Provozní teplota (bez dohřevu)	-20 °C až + 50 °C
Normalizovaný rozdíl úrovně hluku	32 dB
Energetická třída	A / B
Rozměry venkovního krytu	203 x 273 x 80 mm
Rozměry vnitřního krytu	233 x 233 mm
Číslo výrobku	kompletní sada 1001-0194 přípravný set 1001-0207 kompletační set 1001-0208

* při použití akustické vložky

splňuje podmínky S3 dle DIN EN 13141-8 (při zátěži tlaku -20 / +20 Pa)
 záruka 5 let na elektronické části a 30 let na tepelný výměník