



iV-Smart⁺Sylt

inVENTer[®]
jednoduše geniální větrání
Made in Germany

nejsilnější kompaktní ventilátor své řady



Větrací jednotka je určena pro prostory umístěné pod úrovní terénu.

Kompletní sada obsahuje stoupací průchodku, zásuvný keramický modul s inVENTRONem, venkovní kryt Sylt a vnitřní kryt s prachovým filtrem. Možnost dokoupení různých typů filtrů a akustických příslušenství. Větrací systém lze ovládat pouze pomocí regulátorů značky inVENTer[®].



nová **zelená** **úsporám**

Technický list

Montážní otvor	Ø 180 mm
Síla zdi s omítkou	≥ 270 mm
Rozměr průchodky	Ø 160 x 495 (650 / 745) mm
Průtok vzduchu v režimu zpětný zisk tepla	8,5 – 29 m ³ /h
Průtok vzduchu v režimu stálé větrání	17 – 58 m ³ /h
Spotřeba energie na jednotku	3 W/h
Hladina akustického tlaku (hlučnost)	16 [*] / 21 – 36 dB(A)
Stupeň zpětného zisku tepla maximálně	87 %
Spotřeba energie v závislosti na výkonu ventilátoru	0,15 W(m ³ /h)
Provozní napětí	6 - 16 V DC
Provozní teplota (bez dohřevu)	-20 °C až + 50 °C
Normalizovaný rozdíl úrovně hluku	---
Energetická třída	A+ / A
Rozměry venkovního krytu	---
Rozměry vnitřního krytu	233 x 233 mm
Číslo výrobku	kompletní sada 1001-0179 přípravný set 1001-0180 kompletační set 1001-0181

* při použití akustické vložky



splňuje podmínky S3 dle DIN EN 13141-8 (při zátěži tlaku -20 / +20 Pa)



záruka 5 let na elektronické části a 30 let na tepelný výměník



