



iV-Smart⁺Top

inVENTer[®]
jednoduše geniální větrání
Made in Germany

nejsilnější kompaktní ventilátor své řady



Větrací jednotka je určena pro půdní prostory se šikmou střechou.

Kompletní sada obsahuje stavební průchodku, zásuvný keramický modul s inVENTRonem, venkovní kryt Top a vnitřní kryt s prachovým filtrem. Možnost dokoupení různých typů filtrů a akustických příslušenství. Větrací systém lze ovládat pouze pomocí regulátorů značky inVENTer[®].



nová zelená úsporám

Technický list

Montážní otvor	Ø 180 mm	
Síla zdi s omítkou	≥ 270 mm	
Rozměr průchodky	Ø 160 x 495 (650 / 745) mm	
Průtok vzduchu v režimu zpětný zisk tepla	8,5 – 29 m ³ /h	
Průtok vzduchu v režimu stálé větrání	17 – 58 m ³ /h	
Spotřeba energie na jednotku	3 W/h	
Hladina akustického tlaku (hlučnost)	16 [*]) / 21 – 36 dB(A)	
Stupeň zpětného zisku tepla maximálně	87 %	
Spotřeba energie v závislosti na výkonu ventilátoru	0,15 W(m ³ /h)	
Provozní napětí	6 - 16 V DC	
Provozní teplota (bez dohřevu)	-20 °C až + 50 °C	
Normalizovaný rozdíl úrovně hluku	41 – 45 ^{**}) dB	
Energetická třída	A+ / A	
Rozměry venkovního krytu	Ø 265 x 380 mm	
Rozměry vnitřního krytu	233 x 233 mm	
Číslo výrobku	kompletní sada	1001-0182
	přípravný set	1001-0183
	kompletační set	1001-0184

* při použití akustické vložky

**) v závislosti na akustickém příslušenství

splňuje podmínky S3 dle DIN EN 13141-8 (při zátěži tlaku -20 / +20 Pa)

záruka 5 let na elektronické části a 30 let na tepelný výměník