

iV-Twin

inVENTer[®]
jednoduše geniální větrání
Made in Germany

decentrální větrací systém se zpětným ziskem tepla



Větrací jednotka je určena pro použití do jednopokojových bytů, ordinací, domů pro studenty a seniory.

Kompletní sada obsahuje dvojitou stavební průchodku, zásuvný keramický modul s reverzním ventilátorem, venkovní kryt a vnitřní kryt s prachovým filtrem. Možnost dokoupení různých typů filtrů, protivětrných a akustických příslušenství. Větrací systém lze ovládat pouze pomocí regulátorů značky inVENTer[®].



nová → zelená → úsporám

Technický list

| | |
|---|--|
| Montážní otvor | 150 x 270 mm |
| Síla zdi s omítkou | ≥ 300 mm |
| Rozměr průchodky | 128 x 256 x 495 (745) mm |
| Průtok vzduchu v režimu zpětný zisk tepla | 15 – 40 m ³ /h |
| Průtok vzduchu v režimu stálé větrání | 15 – 40 m ³ /h |
| Spotřeba energie na jednotku | 2 - 5 W/h |
| Hladina akustického tlaku (hlučnost) | 22 – 41 dB(A) |
| Stupeň zpětného zisku tepla maximálně | 86 % |
| Spotřeba energie v závislosti na výkonu ventilátoru | 0,19 W(m ³ /h) |
| Provozní napětí | 6 - 16 V DC |
| Provozní teplota (bez dohřevu) | -20 °C až + 50 °C |
| Normalizovaný rozdíl úrovně hluku | 29 - 41 dB |
| Energetická třída | A / B |
| Rozměry venkovního krytu | 279 x 315 mm |
| Rozměry vnitřního krytu | Ø 290 / 284 x 284 mm |
| Číslo výrobku | kompletní sada 1001-0090 přípravný set 1001-0094 kompletační set 1001-0100 |

 záruka 5 let na elektronické části a 30 let na tepelný výměník 