

iV14-MaxAir

inVENTer®
jednoduše geniální větrání
Made in Germany

decentrální větrací systém se zpětným ziskem tepla



Větrací jednotka je určená pro kanceláře, menší tělocvičny a mateřské školy.

Kompletní sada obsahuje stavební průchodku, zásuvný keramický modul s reverzním ventilátorem a akustickou izolací, venkovní kryt a vnitřní kryt s prachovým filtrem třídy G4. Možnost dokoupení různých typů filtrů a akustických příslušenství. Větrací systém lze ovládat pouze pomocí regulátorů značky inVENTer®.



Technický list

Montážní otvor	Ø 225 mm
Síla zdi s omítkou	≥ 280 mm
Rozměr průchodky	Ø 200 x 495 (745) mm
Průtok vzduchu v režimu zpětný zisk tepla	10 – 45 m ³ /h
Průtok vzduchu v režimu stálé větrání	20 – 90 m ³ /h
Spotřeba energie na jednotku	1 - 5 W/h
Hladina akustického tlaku (hlučnost)	26 - 51 dB(A)
Stupeň zpětného zisku tepla maximálně	88 %
Spotřeba energie v závislosti na výkonu ventilátoru	0,14 W(m ³ /h)
Provozní napětí	6 - 16 V DC
Provozní teplota (bez dohřevu)	-20 °C až + 50 °C
Normalizovaný rozdíl úrovně hluku	38 - 45 dB
Energetická třída	A+ / A
Klasifikace ventilátoru	splňuje S2 dle DIN EN 13141-8
Rozměry venkovního krytu	279 x 313 mm
Rozměry vnitřního krytu	233 x 233 mm
Číslo výrobku	kompletní sada 1001-0214 přípravný set 1001-0219 kompletační set 1001-0220



záruka 5 let na elektronické části a 30 let na tepelný výměník

