



# iV14-Zero Corner

inVENTer®  
jednoduše geniální větrání  
Made in Germany

téměř **neviditelný** - vyústění ve špaletě okna



Větrací jednotka je určena pro budovy u nichž nelze z různých důvodů umístit venkovní kryt přímo na fasádu.

Kompletní sada obsahuje stavební průchodku, zásuvný keramický modul s inVENTronem, plochou redukci, venkovní mřížku a vnitřní kryt s prachovým filtrem. Možnost dokoupení různých typů filtrů, a akustických příslušenství. Větrací systém lze ovládat pouze pomocí regulátorů značky inVENTer®.



nová zelená úsporám

## Technický list

Montážní otvor	Ø 225 mm
Síla zdi s omítkou	≥ 270 mm + zateplení > 70 mm
Rozměr průchodky	Ø 200 x 495 (745) mm
Průtok vzduchu v režimu zpětný zisk tepla	8,5 – 29 m <sup>3</sup> /h
Průtok vzduchu v režimu stálé větrání	17 – 58 m <sup>3</sup> /h
Spotřeba energie na jednotku	3 W/h
Hladina akustického tlaku (hlučnost)	11 <sup>*)</sup> 13 - 29 dB(A)
Stupeň zpětného zisku tepla max.	87 %
Spotřeba energie v závislosti na výkonu ventilátoru	0,15 W(m <sup>3</sup> /h)
Provozní napětí	6 - 16 V DC
Provozní teplota (bez dohřevu)	-20 °C až + 50 °C
Normalizovaný rozdíl úrovně hluku – Standard	55 dB
Standard + akustická vložka	57 dB
Standard + akustický tlumič	59 dB
Standard + akustická vložka i tlumič	60 dB
Energetická třída	A+ / A
Rozměry venkovního krytu	70 x 512 mm
Rozměry vnitřního krytu	233 x 233 mm

\* při použití akustické vložky

splňuje podmínky S3 dle DIN EN 13141-8 (při zátěži tlaku -20 / +20 Pa)

záruka 5 let na elektronické části a 30 let na tepelný výměník

nová zelená úsporám

Nová Zelená Úsporám – SVT 9473

nová zelená úsporám